

درايو موتور سه فاز

مشخصات فنی:

- امکان جداسازی صفحه کی‌پد و نصب آن بر روی درب تابلو ورودی و خروجی‌ها:
- تعداد ۷ ورودی دیجیتال و یک ورودی پالس فرکانس بالا
- دارای ۲ خروجی رله
- دارای یک خروجی ترانزیستوری Open-Collector
- دارای ۲ ورودی آنالوگ ۰-۱۰ و ولت یا ۰-۲۰ میلی‌آمپر
- دارای یک خروجی آنالوگ ۰-۱۰ و ولت یا ۰-۲۰ میلی‌آمپر
- ورودی سه فاز ۳۸۰ ولت خروجی سه فاز ۳۸۰ ولت

- ظرفیت ۵/۵ الی ۳۰ کیلووات، سنگین کار
- راه‌اندازی موتورهای آسنکرون
- کنترل موتور به روشهای V/F و Vector Control
- کنترل حلقه باز و بسته موتور
- PLC داخلی با قابلیت تنظیم ۱۶ فرکانس مختلف
- کنترلر PID داخلی
- دارای توابع حفاظتی مختلف
- قابلیت تحمل اضافه جریان ۱۲۰٪ تا ۶۰ ثانیه و ۱۵۰٪ تا ۱۰ ثانیه
- قابلیت تغییر فرکانس کریر از ۰ تا ۱۶ کیلوهرتز
- قابلیت کنترل و مانیتورینگ توسط ارتباط سریال Modbus-RTU



مشخصات مکانیکی:

model	Installation hole (mm)		Outside dimension (mm)			Weight
	A Width	B	H	W	D	
FU9000D-004G	130.5	243	255.7	146.1	172.2	3.3
FU9000D-5R5G	130.5	243	255.7	146.1	172.2	3.5
FU9000D-7R5G	130.5	243	255.7	146.1	172.2	3.5
FU9000D-011G	152.1	305	321	170.6	200.6	5.8
FU9000D-015G	152.1	305	321	170.6	200.6	6.1
FU9000D-018G	152.1	305	321	170.6	200.6	6.3
FU9000D-022G	236.8	383.5	400	255	230.5	10.5
FU9000D030G	236.8	383.5	400	255	230.5	10.8

